## REDUCTORES

| | |
|---|---|
| **SERIE** | VF/VF - Comb. Tornillo Sinfín VF/VF |
| **TAMAÑO** | 30/44 - VF 30 + VF 44 |
| **VERSION** | F1 - Brida estándar Side1 |
| **RELACION DE REDUCCIO** | 4200 |
| **DEFINICIONES ENTRAD** | P63 - Entrada IEC 63 |
| **FORMA CONSTRUCTIVA** | B14 - Versión con Pequeña Brida |
| **POSICION DE MONT.** | B3 |
| **EJECUCION MONTAJE** | CW4 |
| **RELACION ENTRADA** | 60 |
| **RELACION SALIDA** | 70 |

## DATOS TECNICOS

| | |
|---|---|
| **Sistema Intern. de Medición** | IMPERIAL |
| **n1 Velocidad entrada [min-1]** | 1800 |
| **n2 Velocidad De salida [min-1]** | N/A |
| **Tn2 Par nominal salida [lb/in]** | N/A |
| **Pn1 potencia nom.entrada [hp]** | N/A |
| **Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]** | N/A |
| **Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]** | N/A |
| **Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]** | N/A |
| **ηd Eficiencia dinámica [%]** | N/A |
| **Peso de Reductor [lb]** | 7,7 |
| **Dimensión de salida** | ø18 H7 mm |
| **Cantidad de aceite [gal]** | 0,012 |