
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	22 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
FORMA CONSTRUCTIVA	UFB - Brida atornil.UNIBOX tamaño B
RELACION DE REDUCCIO	33.1
DEFINICIONES ENTRAD	SC95C - Adapt. de entr. servo SC95C
POSICION DE MONT.	B53

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos en retenes de Viton
---------------	--------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.5
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	287
n2 Velocidad De salida [min-1]	54
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	1627
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	699
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	93.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	19,8
Dimensión de salida	Ø25 h6 x 50 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,190